

Tetragono  
terra

design  
Ernesto Gismondi  
2013



	Total W	Total Flux	CCT	CRI	Efficacy	LOR
Tetragono terra	LED 14W	718lm	3000K	80	51lm/W	62%

**Dimensions (mm)**  
130 x 130 x H900

Bollard a LED con sezione quadrata e luce ad emissione radiale. L'ottica è studiata in modo da ottenere un'illuminazione uniforme del suolo nell'intorno dell'apparecchio garantendo un comfort visivo teso a non abbagliare l'osservatore. Cablaggio con connettore esterno alloggiato nel bollard. Fissaggio a terra mediante flangia.

Materiale: alluminio.

Finitura verniciata grigio antracite. La verniciatura è ottenuta con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliester.

Grado di protezione IP65.

Squared LED bollard with radial emission light. The optical unit is designed to obtain even floor lighting around the appliance, while ensuring visual comfort without glaring the viewer. Wiring with outside connector hosted within the bollard. Ground fixing with flange.

Material: aluminium.

Dark grey painted finish. Painting is performed with a 3-stage outdoor treatment: nanotechnologies, anti-oxidizing primer, polyester paint. IP65 protection degree.



Tetragono  
parete

design  
Ernesto Gismondi  
2013



	Total W	Total Flux	CCT	CRI	Efficacy	LOR
Tetragono parete	LED 14W	935lm	3000K	80	67lm/W	81%

**Dimensions (mm)**  
130 x 130 x D138

Apparecchio a LED di forma cubica con luce ad emissione radiale radente. Garantisce un'illuminazione uniforme della parete in tutte le direzioni senza creare ombre. Cablaggio con connettore esterno alloggiato nella base dell'apparecchio stesso.

Materiale: alluminio.

Finitura verniciata grigio antracite. La verniciatura è ottenuta con trattamento per esterni a 3 stadi: nanotecnologie, primer antiossidante, vernice al poliester.

Grado di protezione IP65.

Cubic LED appliance with oblique radial light emission. Ensures even lighting of the wall in all directions, without producing shadows. Wiring with outside connectors hosted within the base of the appliance.

Material: aluminium.

Dark grey painted finish. Painting is performed with a 3-stage outdoor treatment: nanotechnologies, anti-oxidizing primer, polyester paint. IP65 protection degree.

